



De **nieuwe** generatie

De Kock kuilvoergrijper

Zet **nieuwe** maatstaven !

# KOCK & SOHN



Veelzijdig zoals altijd.  
Nu echter nog stabiel  
en met verbeterde en  
gepatenteerde techniek

De nieuwe kuilvoergrijper wordt in breedtes van 1.35 tot 2.80 meter in de fabriek in Schale (**West Duitsland**) geproduceerd.

## Nieuw:

- Afsluitplaat en constructie grijper (Gepatenteerd)
- Vanaf 1,80 mtr. werkbreedte met derde steunlager
- Cilinders met kogelgewrichtslagers
- Ondermes van **Hardox 400** (150x16)
- Bakzijwanden van fijncorrelig staal met 8 mm dikte
- Modellen XL en XXL (groot volume)

De economische oplossing voor het uitkuilen.

Geschikt voor alle silage: gras, maïs, bijproducten, graan en meel.

De Kock kuilvoergrijper is bijzonder geschikt voor het beladen van voermengwagens.

Kock & Sohn:

**Uit de praktijk  
Voor de praktijk**



## De kuilvoergrijper met de 7 puspunten:

- Hoge uitkuilcapaciteit
- Transport zonder morsen
- Snelle werking
- Gemakkelijk in gebruik
- Geringe benodigde kracht
- Voor vele doeleinden bruikbaar
- Geringe onderhoudsbehoefte

# De goedkope en perfecte manier om alle silagesoorten te laden !

De Kock kuilvoergrijper wordt middels een snelwisselsysteem aan de trekkervoerlader (EURONORM), wiellader of telescooplader gemonteerd.

De bak wordt in geopende toestand tegen de kuil gereden en wordt daarbij licht voorover gekanteld.



Door het sluiten van de boogvormige tanden wordt het voer schoon uit de kuil genomen.

Daardoor ontstaat een recht snijvlak zodat broei wordt voorkomen.

Door de sikkelvorm van de tanden wordt de inhoud van de bak volledig benut. Met een grijper met een werkbreedte van 2 meter kan bijvoorbeeld tot ca. 750 kg maïs uitgenomen worden (standaardmodel).

De boogvormige tanden zijn aan alle zijden spits en zorgen er samen met de zijtanden voor dat de silage volledig wordt omsloten en getransporteerd kan worden zonder te morsen.

Omdat de kuilvoergrijperbak overeenkomt met een normale bak is de machine multifunctioneel en kan voor allerlei werkzaamheden worden ingezet.

Opties:

- versterkte uitvoeringen voor wiel- en telescoopladere
- aankoppeldelen alle merken wiel- en telescoopladere
- drukkbeugrenzingsventiel (bij werkdrukken > 210 bar)
- kuilvoergrijperbak in afwijkende kleur

## Technische gegevens:

### Standaard- en verreiker modellen

| Type          | GS 1350 | GS 1500 | GS 1650 | GS 1800 | GS 2000 | GS 2200 | GS 2400  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Breedte (mm)  | 1390    | 1540    | 1690    | 1840    | 2040    | 2240    | 2440 (*) |
| Aantal tanden | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       | 6        |
| Gewicht (kg)  | 393     | 420     | 478     | 512     | 550     | 575     | 660      |
| Volume (m3)   | 0,75    | 0,83    | 0,91    | 1,00    | 1,10    | 1,20    | 1,30     |

(\*) In versterkte uitvoering

### Vergrote modellen XL

| Type         | 1800 XL | 2000 XL | 2200 XL | 2400 XL | 2600 XL |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Breedte (mm) | 1800    | 2000    | 2200    | 2400    | 2600    |
| Gewicht (kg) | 830     | 860     | 940     | 1000    | 1060    |
| Volume (m3)  | 1,40    | 1,60    | 1,80    | 2,00    | 2,20    |

### Extra grote modellen (XXL)

| Type         | 2000 XXL | 2200 XXL | 2400 XXL | 2600 XXL | 2800 XXL |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Breedte (mm) | 2000     | 2200     | 2400     | 2600     | 2800     |
| Gewicht (kg) | 830      | 860      | 940      | 1000     | 1060     |
| Volume (m3)  | 2,40     | 2,60     | 2,80     | 3,00     | 3,30     |

MODEL XL (groter volume) t.b.v. verreiker



Model met 4 cilinders t.b.v. verreiker

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

**VAN BERKEL** BV

Voortsestraat 5, 5454 GR St. Hubert  
Tel. (0485)453777 Fax (0485)454234  
E-mail: [info@lmbvanberkel.nl](mailto:info@lmbvanberkel.nl)  
Internet: [www.lmbvanberkel.nl](http://www.lmbvanberkel.nl)

